

Anforderungen an die Fahrzeuge im Linienbündel Sinsl

	Los
	Solo
Ausstattung Fahrzeuge	A
Alle Fahrzeuge sind Niederflurfahrzeuge - Keine Lox-entry zugelassen	x
Anzeige optisch und digital der nächsten Haltestelle	x
Außenbeschilderung: Fahrzeugfront, Einstiegsseite und Heck (Ziffer 3.2.1.4)	x
Bordmikrofon	x
Design der Polster und Sitzbezüge müssen einheitlich sein (Ziffer 3.2.1.2)	x
Türanzahl Solobus 2, min. 1 mit einer Durchgangsbreite 1.250 mm +- 50 mm (Ziffer 3.2.2)	x
Türanzahl Gelenkbus 3, mit einer Durchgangsbreite 1.250 mm +- 50 mm (Ziffer 3.2.2)	
Türanzahl 1	
Euro-Norm VI , in Abhängigkeit der Erstzulassung (Ziffer 3.2.1.3)	
Fahrscheinentwerfer (mind. 1 an der vorderen Tür)	x
Fensterschutzstange	x
Grüne Umweltplakete (Fahrzeuge nach und in HD)	
Haltestangen horizontal Ziffer 3.2.1.2	x
Haltestangen vertikal Ziffer 3.2.1.2	x
Haltestellenansage akustisch	x
Haltewunschtaste	x
Heizung	x
Horizontale Haltestangen	x
Innenraumbeleuchtung blendfrei	x
Klappfenster 4 oder 2 Klappfenster und Dachluke	x
Klapprahmen DIN-A3 Hochformat (hinter Fahrerkabine)	x
Klimaanlage mindestens 26 kW - Kategorie B 20 kW	x
Klimaanlage mindestens 20kW	
Klimaanlage mit Heizungsmöglichkeit oder Heizung	
Lackierung der Fahrzeuge in (RAL 5012) lichtblau und Beschriftung gemäß VRN Design (Anlage 39)	x
Linienbeschilderung außen (bei Dunkelheit beleuchtbar)	x
Linienetzpläne im Klapprahmen	x
Meldetaste für Rollstuhlfahrer (außen vor Tür 2)	x
Meldetaste für Rollstuhlfahrer (Sondernutzungsfläche)	x
Motorleistung angemessen	x
Motorraumkapsel zur Dämpfung der Fahrgeräusche	x
Mülleimer in ausreichender Größe an der Haltestange an Tür 2	x
Not- und Klappsitz nicht längs zur Fahrtrichtung Ziffer 3.2.1.2	x
Notausstiegsluke (Ziffer 3.2.1.2) Belüftung	x
Polster und Stoffbezüge in einem einheitlichen Design	x
Rampe oder Hublift für mobilitätseingeschränkte Personen	x
Schulbussymbol nicht zulässig (Ziffer 3.2.1.4)	x
Sitzabstand von mindestens 700 mm	x

Sitzplätze für mobilitätseingeschränkte Personen mit Kennzeichnung mindestens 2 (Ziffer 3.2.1.2)	x
Standheizungen	x
Stufenloser Mittelgang	x
Türsicherung (Haltestellenbremse)	x
Vertikale Haltestangen, Farbgestaltung kontrastreich	x
VRN-Logo an der Front (Ziffer 3.2.1.4)	x
Wagen-Hält-Anzeige	x

[illegible]

[illegible]