

	Zweibrücken			
	Solobus (bis 15 Meter)		Minibus (Kleinbus)	Gelenkbus (bis 18 Meter)
	A	B	A	B
Ausstattung Fahrzeuge				
Alle Fahrzeuge sind Niederflrfahrzeuge - Keine Low-entry zugelassen	x	x	x	x
Anzeige optisch und digital der nächsten Haltestelle	x	x	x	x
Außenbeschilderung: Fahrzeugfront, Einstiegsseite und Heck (Ziffer 3.2.1.4)	x	x	x	x
Bordmikrofon	x	x	x	x
Design der Polster und Sitzbezüge müssen einheitlich sein (Ziffer 3.2.1.2)	x	x	x	x
Türanzahl Solobus 2, min. 1 mit einer Durchgangsbreite 1.250 mm +/- 50 mm (Ziffer 3.2.2)	x			
Türanzahl Gelenkbus 3, mit einer Durchgangsbreite 1.250 mm +/- 50 mm (Ziffer 3.2.2)				x
Türanzahl 1			x	
Ausstattung ohne Außenschwenk- oder Schwenkschiebetüren	x	x	x	x
Euro-Norm VI , in Abhängigkeit der Erstzulassung (Ziffer 3.2.1.3)				
Fahrscheinentwerter (mind. 1 an der vorderen Tür)	x	x	x	x
Fensterschutzstange	x	x	x	x
Grüne Umweltplakete				
Haltestangen horizontal Ziffer 3.2.1.2	x	x	x	x
Haltestangen vertikal Ziffer 3.2.1.2	x	x	x	x
Haltestellenansage akustisch	x		x	x
Haltewunschstaste	x	x	x	x
Heizung oder Klimaanlage mit Heizungsmöglichkeit	x	x	x	x
Horizontale Haltestangen	x	x	x	x
Innenraumbeleuchtung blendfrei	x	x	x	x
Klappfenster 4 oder 2 Klappfenster und 2 Dachluken	x	x	x	x
Klapprahmen DIN-A3 Hochformat (hinter Fahrerkabine)	x		x	x
Klimaanlage mindestens 26 kW - Kategorie B 20 kW	x		x	x
Klimaanlage mindestens 20kW		x		
Lackierung der Fahrzeuge in (RAL 5012) lichtblau und Beschriftung gemäß VRN Design (Anlage 39)	x		x	x
Videouberwachung im Fahrgastraum (Solo-Kom 2 Stück; G-Kom 3 Stück)	x			
Linienbeschilderung außen (bei Dunkelheit beleuchtbar)	x	x	x	x
Linienetzpläne im Klapprahmen	x		x	
Meldetaste für Rollstuhlfahrer (außen vor Tür 2)	x		x	x
Meldetaste für Rollstuhlfahrer (Sondernutzungsfläche)	x		x	x
Motorleistung angemessen	x	x	x	x
Motorraumkapsel zur Dämpfung der Fahrgeräusche	x		x	x
Mülleimer in ausreichender Größe an der Haltestange an Tür 2	x	x	x	x
Not- und Klappsitze längs zur Fahrtrichtung nicht zugelassen (Ziffer 3.2.1.2)	x	x	x	x
Notausstiegs Luke (Ziffer 3.2.1.2) Belüftung	x	x	x	x
Rampe oder Hublift für mobilitätseingeschränkte Personen	x	x	x	x
Schulbussymbol nicht zulässig (Ziffer 3.2.1.4)	x	x	x	x
Sitzabstand von mindestens 700 mm	x	x	x	x
Fahrgastsitzplätze Mindestanzahl	30	30	12	45
Sitzplätze für mobilitätseingeschränkte Personen mit Kennzeichnung mindestens 2 (Ziffer 3.2.1.2)	x	x	x	x
Standheizungen	x	x	x	x
Stufenloser Mittelgang	x	x	x	x
Türsicherung (Haltestellenbremse)	x	x	x	x
Vertikale Haltestangen, Farbgestaltung kontrastreich	x	x	x	x
VRN-Logo an der Front und Heck (Ziffer 3.2.1.4)	x	x	x	x
Wagen-Hält-Anzeige	x	x	x	x